SONY

2004.夏号

コンピューターディスプレイ ラインアップカタログ

HS MODEL	SDM-P234B	X MODEL	S MODEL

www.sony.co.jp/Display

PC リサイクル 回収・再資源化対応モデル

※詳しくは裏表紙をご覧ください。

●本カタログに掲載しております価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

HS MODEL

デジタル・アナログ2系統の入力端子を装備し、サイズ、カラーバリエーションを充実。
高画質「クリアブラック液晶」で美しい映像を楽しめるHSモデル。

黒が引き締まり、映像を鮮明に映し出す「クリアブラック液晶」を搭載

輝度400cd/m²、視野角水平・垂直160度の高輝度・広視野角パネルをベースに、高コントラストフィルター、低反射クリア偏光板を採用した「クリアブラック液晶」を搭載しました。高コントラストフィルターはバックライトの光の拡散を抑え明るい光を液晶部に伝えることができます。低反射クリア偏光板はARコーティングが施されており、外部から画面への映り込みを低減します。これにより高コントラストで、黒や原色が引き締まり、生き生きとした鮮明な映像を実現します。

「クリアブラック液晶」

従来品

※従来品との比較イメージ

高速応答速度12ミリ秒*を実現し、DVDも快適に鑑賞可能

19型に搭載の液晶パネルは12ミリ秒の高速応答速度を実現。400cd/m²の明るい画面上で鮮明でなめらかな映像表示を行うため、パソコン画面の表示だけでなく、DVDやゲームなど動きの激しい動画映像の表示にも適しています。

＊SDM-HS74PB/HS74PSは16ミリ秒。

デジタル入力端子を加えた2系統入力端子を装備

デジタル入力端子DVI-D端子とアナログ入力端子D-Sub15ピン3列の2系統入力端子をそれぞれ1入力ずつ装備しています。

インテリア性に優れたフローティングデザインを採用

浮遊感をイメージさせる軽やかでスマートなフローティングデザインを採用。背面は手軽に着脱できるパネルでカバーしており、すっきりとした外観です。17型は、シルバー(PS)とブラック(PB)のカラーバリエーションがあり、使う環境に合わせて選べます。

SDM-HS74PB

明るさを調節して環境に配慮した使用が可能

前面パネルの[☼ボタン]で画面の明るさを調整し、環境に配慮した使用が可能です。明るさは4段階に切り換え可能。設置場所の環境や表示内容に応じて画面の明るさを選択でき、節電に結びつけることもできます。またスタンバイ時には消費電力1Wの省電力を実現しています。

SDM-HS74PB

- ■自動画質調整機能を装備。
- ■デジタルスムージング機能を装備。
- ■画面の上下(チルト)角度を-5～+20度の範囲で設定可能。
- ■液晶画面部分の左右回転(左右それぞれ45度)が可能なスイーベルスタンドを採用(SDM-HS94PB)。
- ■色再現の国際規格「sRGB」に対応。

HS MODEL

SDM-HS74PB　SDM-HS74PS

19型TFT液晶カラーコンピューターディスプレイ
SDM-HS94PB (ブラック) 新発売 オープン価格

19型 | 輝度 400cd/m² | 最大解像度 1280×1024 | 入力端子 デジタル×1 アナログ×1

17型TFT液晶カラーコンピューターディスプレイ
SDM-HS74PB (ブラック) 新発売 オープン価格
SDM-HS74PS (シルバー) 新発売 オープン価格

17型 | 輝度 400cd/m² | 最大解像度 1280×1024 | 入力端子 デジタル×1 アナログ×1

eco info　3R　PC リサイクル　3年保証

iF賞は「Industrial Forum Design Hanover」(ドイツ産業見本市(株)とドイツ産業連盟(BDI)のインダストリアル協議会が組織し1953年から毎年開催)から授与される世界的に定評のあるデザイン賞。HSモデルは、2004年プロダクト部門において、特に優れたデザインに贈られる金賞を受賞しました。

P MODEL

大画面23型ワイドでプロフェッショナル用途に威力を発揮。
高画質・高解像度・高速応答速度のSDM-P234B。

- ■WUXGA(1920×1200)表示が可能な高画質・23型ワイド液晶パネルを搭載し、A4見開き(2ページ分)を原寸で表示。また、大画面ながら応答速度16ミリ秒を実現し、動画をスムーズに表示します。
- ■「ECOボタン」を搭載し、液晶の明るさを4段階に調整可能。消費電力を最大35%低減できます。また、周囲の明るさを感知し自動的に明るさを調整するブライトセンサーを搭載。待機時消費電力は1Wを実現。
- ■デジタル(DVI-D)・アナログ(D-Sub15ピン×2)の2系統の合計3入力端子を装備。
- ■自動画質調整機能を搭載。液晶画面横のOKボタンを押してワンタッチで行うこともできます。
- ■画質調整などのボタンは軽く触れて操作ができ、点灯するタッチセンサーキーを採用。
- ■WUXGAより低い解像度を表示する際に表示の大きさを3モードから選べるズーム機能を搭載。
- ■色再現の国際規格「sRGB」に対応。

23型ワイドTFT液晶カラーコンピューターディスプレイ
SDM-P234B (ブラック) 新発売 オープン価格

23型ワイド | 輝度 250cd/m² | 最大解像度 1920×1200 | 入力端子 デジタル×1 アナログ×2

eco info　3R　3年保証

S MODEL

X MODEL

スリム&コンパクトなスタイルで高画質と使いやすさを実現。幅広い用途に対応するベーシックディスプレイ、SモデルとXモデル。

S MODEL* X MODEL

デジタル入力端子を加えた2系統入力端子を装備

デジタル入力端子DVI-Dとアナログ入力端子D-Sub15ピン3列の2系統入力端子を装備しました。デジタル信号の入力では、劣化のない安定した信号特性を維持でき、リアルで美しい画像表示が可能です。

＊SDM-S53/HCXは、アナログ入力端子のみ

※Sモデル（SDM-S204除く）は、DVI-D×1、D-Sub15ピン3列×1。

S MODEL X MODEL

ECOボタン装備などで省電力を実現した環境配慮型ディスプレイ

画面の明るさを調整することで、消費電力の削減ができる、ECOボタンを前面パネルに装備。明るさは4段階に切り換え可能。Xモデルではブライトセンサーが周囲の明るさを検知し、自動的に画面の明るさを調節します。スタンバイ時には消費電力1Wの省電力を実現*。また、側面のメイン電源スイッチのオフで消費電力を0Wにすることができます。

＊SDM-S204は、スタンバイ時消費電力2W



S MODEL X MODEL

背面を美しく整えてスマートなデスクトップを実現

ケーブルをまとめるケーブルフックとスライドリアパネルにより、背面を美しく整えることができ、限られたデスク上のスペースを有効に活用できます。

SDM-S74H

SDM-X73

X MODEL

3Dエルゴノミックスタンドを採用

画面の向きを上下100mmの高さ、-5～+20度の上下角度（チルト）、各175度の左右回転（スイーベル）の3方向に自在に変えられる3Dエルゴノミックスタンドを採用しました。上下方向は、高さ調節機構により100mmの範囲で無段階にスライドさせ任意の高さに設定できます。

X MODEL

1W×2のスピーカーを内蔵

1W×2のスピーカーを液晶下部に内蔵。また、ステレオミニジャックも装備しています。

■Sモデルは画面の上下（チルト）角度を-5～+30度*の範囲で設定可能。SDM-S204/S94Hは左右回転も可能なスイーベルスタンド採用（左右それぞれ175度の範囲で回転可能）。

＊SDM-S204は-5～+20度

■自動画質調整機能を装備。
■デジタルスムージング機能を装備。
■入力信号を自動検知する自動入力センサーを装備。

S MODEL

SDM-S74H　SDM-S74B

20.1型TFT液晶カラーコンピューターディスプレイ
SDM-S204（ブラック）オープン価格
20.1型 | 輝度 250cd/m² | 最大解像度 1600×1200 | 入力端子 デジタル×1 アナログ×2

19型TFT液晶カラーコンピューターディスプレイ
SDM-S94H（グレー）新発売 オープン価格
19型 | 輝度 250cd/m² | 最大解像度 1280×1024 | 入力端子 デジタル×1 アナログ×1

17型TFT液晶カラーコンピューターディスプレイ
SDM-S74H（グレー）新発売 オープン価格
SDM-S74B（ブラック）新発売 オープン価格
17型 | 輝度 250cd/m² | 最大解像度 1280×1024 | 入力端子 デジタル×1 アナログ×1

15型TFT液晶カラーコンピューターディスプレイ
SDM-S53/HCX（グレー）オープン価格
15型 | 輝度 250cd/m² | 最大解像度 1024×768 | 入力端子 アナログ×1

eco info　3R　3年保証

X MODEL

SDM-X73

19型TFT液晶カラーコンピューターディスプレイ
SDM-X93（グレー）オープン価格
19型 | 輝度 300cd/m² | 最大解像度 1280×1024 | 入力端子 デジタル×1 アナログ×2 | スピーカー 内蔵

17型TFT液晶カラーコンピューターディスプレイ
SDM-X73（グレー）オープン価格
17型 | 輝度 300cd/m² | 最大解像度 1280×1024 | 入力端子 デジタル×1 アナログ×2 | スピーカー 内蔵

eco info　3R　3年保証

●eco infoは、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。eco infoの環境配慮内容についての説明は、裏表紙をご覧ください。※画面はハメコミ合成です。
◎オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

主な仕様

		HS MODEL		SDM-P234B	S MODEL				X MODEL	
		フローティングデザイン採用。「クリアブラック液晶」搭載の高画質モデル。		23型ワイド・高画質パネル搭載。A4原寸見開き表示が可能なプロ仕様モデル。	スリムフレーム採用。省電力機能も充実。オフィスでもホームユースでも幅広く使えるモデル。				スリムフレーム、3Dエルゴノミックスタンド採用。省電力機能充実のスタンダードモデル。	
サイズ・解像度		19型 SXGA	17型 SXGA	23型ワイド WUXGA	20.1型 UXGA	19型 SXGA	17型 SXGA	15型 XGA	19型 SXGA	17型 SXGA
モデル										
		SDM-HS94PB 新発売 オープン価格	SDM-HS74PS・HS74PB 新発売 オープン価格	SDM-P234B 新発売 オープン価格	SDM-S204 オープン価格	SDM-S94H 新発売 オープン価格	SDM-S74H・S74B 新発売 オープン価格	SDM-S53/HCX オープン価格	SDM-X93 オープン価格	SDM-X73 オープン価格
		3年保証	3年保証	3年保証	3年保証	3年保証	3年保証	3年保証	3年保証	3年保証
外形寸法図 (単位:mm)										
液晶パネル	サイズ	19型	17型	23型ワイド	20.1型	19型	17型	15型	19型	17型
	方式	アモルファスシリコンTFT方式(a-Si TFT)	アモルファスシリコンTFT方式(a-Si TFT)	アモルファスシリコンTFT方式(a-Si TFT)	アモルファスシリコンTFT方式(a-Si TFT)	アモルファスシリコンTFT方式(a-Si TFT)	アモルファスシリコンTFT方式(a-Si TFT)	アモルファスシリコンTFT方式(a-Si TFT)	アモルファスシリコンTFT方式(a-Si TFT)	アモルファスシリコンTFT方式(a-Si TFT)
	最大発色数	約1620万色	約1620万色	約1677万色	約1677万色	約1677万色	約1620万色	約1620万色	約1677万色	約1620万色
	応答時間	12ミリ秒	16ミリ秒	16ミリ秒	25ミリ秒	25ミリ秒	16ミリ秒	25ミリ秒	25ミリ秒	16ミリ秒
	最大画面輝度	400cd/m²	400cd/m²	250cd/m²	250cd/m²	250cd/m²	250cd/m²	250cd/m²	300cd/m²	300cd/m²
	コントラスト比(最大)	500対1	500対1	500対1	500対1	600対1	450対1	500対1	800対1	500対1
	視野角(水平/垂直)*1	160/160度	160/160度	176/176度	170/170度	170/170度	160/160度	160/140度	170/170度	160/140度
	推奨最大解像度	1280×1024(SXGA)	1280×1024(SXGA)	1920×1200(WUXGA)	1600×1200(UXGA)	1280×1024(SXGA)	1280×1024(SXGA)	1024×768(XGA)	1280×1024(SXGA)	1280×1024(SXGA)
表示画面サイズ(幅×高さ)		376.3×301.1mm	337.9×270.3mm	495.4×309.6mm	408×306mm	376.3×301.1mm	337.9×270.3mm	304.1×231.4mm	376.3×301.1mm	337.9×270.3mm
信号入力端子		DVI-D×1・D-sub15ピン3列×1	DVI-D×1・D-sub15ピン3列×1	DVI-D×1・D-sub15ピン3列×2・ステレオミニジャック×3	DVI-D×1・D-sub15ピン3列×2	DVI-D×1・D-sub15ピン3列×1	DVI-D×1・D-sub15ピン3列×1	D-sub15ピン3列×1	DVI-D×1・D-sub15ピン3列×2・ステレオミニジャック×3	DVI-D×1・D-sub15ピン3列×2・ステレオミニジャック×3
ドットクロック	アナログ	135MHz	135MHz	165MHz	165MHz	135MHz	135MHz	80MHz	135MHz	135MHz
	デジタル	108MHz	108MHz	154MHz	165MHz	108MHz	108MHz	—	108MHz	108MHz
走査周波数(水平/垂直)	アナログ	28-80kHz/48-75Hz	28-80kHz/48-75Hz	28-92kHz/48-85Hz	28-92kHz/48-85Hz	28-80kHz/48-75Hz	28-80kHz/48-75Hz	28-61kHz/48-75Hz	28-80kHz/48-75Hz	28-80kHz/48-75Hz
	デジタル	28-64kHz/60Hz	28-64kHz/60Hz	28-75kHz/60Hz	28-75kHz/60Hz	28-64kHz/60Hz	28-64kHz/60Hz	—	28-64kHz/60Hz	28-64kHz/60Hz
入力信号(アナログ)	映像	アナログRGB:0.7Vp-p(正極性)・75Ω終端	アナログRGB:0.7Vp-p(正極性)・75Ω終端	アナログRGB:0.7Vp-p(正極性)・75Ω終端	アナログRGB:0.7Vp-p(正極性)・75Ω終端	アナログRGB:0.7Vp-p(正極性)・75Ω終端	アナログRGB:0.7Vp-p(正極性)・75Ω終端	アナログRGB:0.7Vp-p(正極性)・75Ω終端	アナログRGB:0.7Vp-p(正極性)・75Ω終端	アナログRGB:0.7Vp-p(正極性)・75Ω終端
	同期	HVセパレート:TTL2kΩ・極性自由	HVセパレート:TTL2kΩ・極性自由	HVセパレート/コンポジット:TTL2kΩ・極性自由 Sync on Green:0.3Vp-p(負極性)	HVセパレート/コンポジット:TTL2kΩ・極性自由 Sync on Green:0.3Vp-p(負極性)	HVセパレート/コンポジット:TTL2kΩ・極性自由 Sync on Green:0.3Vp-p(負極性)	HVセパレート/コンポジット:TTL2kΩ・極性自由 Sync on Green:0.3Vp-p(負極性)	HVセパレート/コンポジット:TTL2kΩ・極性自由 Sync on Green:0.3Vp-p(負極性)	HVセパレート/コンポジット:TTL2kΩ・極性自由 Sync on Green:0.3Vp-p(負極性)	HVセパレート/コンポジット:TTL2kΩ・極性自由 Sync on Green:0.3Vp-p(負極性)
入力信号(デジタル)		DVI Rev.1.0準拠	DVI Rev.1.0準拠	DVI Rev.1.0準拠	DVI Rev.1.0準拠	DVI Rev.1.0準拠	DVI Rev.1.0準拠	—	DVI Rev.1.0準拠	DVI Rev.1.0準拠
音声信号		—	—	—	—	—	—	—	0.5Vrms	0.5Vrms
音声出力		—	—	—	—	—	—	—	内蔵スピーカー 1W×2	内蔵スピーカー 1W×2
ヘッドホン端子		—	—	—	—	—	—	—	ステレオミニジャック	ステレオミニジャック
スイーベル範囲		左右90度(左45 右45)	—	左右350度(左175 右175)	左右350度(左175 右175)	左右350度(左175 右175)	—	—	左右350度(左175 右175)	左右350度(左175 右175)
チルト角		−5〜+20度	−5〜+20度	−5〜+30度	−5〜+20度	−5〜+30度	−5〜+30度	−5〜+30度	−5〜+20度	−5〜+20度
電源		AC100V・50/60Hz	AC100V・50/60Hz	AC100V・50/60Hz	AC100V・50/60Hz	AC100V・50/60Hz	AC100V・50/60Hz	AC100V・50/60Hz	AC100V・50/60Hz	AC100V・50/60Hz
消費電力(最大)	通常時	50W	45W	80W	58W	50W	45W	25W	50W	45W
	アクティブオフ時	1W	1W	1W	2W	1W	1W	1W	1W	1W
外形寸法(幅×高さ×奥行)		約480×440×260mm	約441×404×216mm	約534×429×250mm	約440.5×447.5×234mm	約412×445×234mm	約367×411×215mm	約339×370×186mm	約412×395×232mm	約367×361×232mm
質量		約6.9kg	約5.7kg	約9.7kg	約7.6kg	約6.5kg	約5.6kg	約3.7kg	約7.5kg	約7.1kg
付属品		電源コード・信号ケーブル(両端DVI-D、両端HD15)・CD-ROM[PDF 取扱説明書/ユーティリティファイル(Windows/Mac/Dos用)]・保証書・クイックセットアップガイド	電源コード・信号ケーブル(両端DVI-D、両端HD15)・CD-ROM[PDF 取扱説明書/ユーティリティファイル(Windows/Mac/Dos用)]・保証書・クイックセットアップガイド	電源コード・信号ケーブル(両端DVI-D、両端HD15)・オーディオ接続コード・CD-ROM[PDF取扱説明書/ユーティリティファイル(Windows/Mac/Dos用)]・保証書・クイックセットアップガイド	電源コード・信号ケーブル(両端DVI-D、両端HD15)・CD-ROM[PDF 取扱説明書/ユーティリティファイル(Windows/Mac/Dos用)]・保証書・クイックセットアップガイド	電源コード・信号ケーブル(両端DVI-D、両端HD15)・CD-ROM[PDF 取扱説明書/ユーティリティファイル(Windows/Mac/Dos用)]・保証書・クイックセットアップガイド	電源コード・信号ケーブル(両端DVI-D、両端HD15)・CD-ROM[PDF 取扱説明書/ユーティリティファイル(Windows/Mac/Dos用)]・保証書・クイックセットアップガイド	電源コード・信号ケーブル(両端HD15)・CD-ROM[PDF 取扱説明書/ユーティリティファイル(Windows/Mac/Dos用)]・保証書・クイックセットアップガイド	電源コード・信号ケーブル(両端DVI-D、両端HD15)・オーディオ接続コード・CD-ROM[PDF 取扱説明書/ユーティリティファイル(Windows/Mac/Dos用)]・保証書・クイックセットアップガイド	電源コード・信号ケーブル(両端DVI-D、両端HD15)・オーディオ接続コード・CD-ROM[PDF 取扱説明書/ユーティリティファイル(Windows/Mac/Dos用)]・保証書・クイックセットアップガイド
デジタルコントロールシステム	画面調整機能	バックライト輝度・コントラスト・ブライトネス・画調整*2(オート/フェーズ/ピッチ/水平位置/垂直位置)・色温度調整(9300K/6500K/sRGB/ユーザー調整)・自動入力センサー・ガンマ調整・シャープネス・言語切替・OSD位置・メニューロック・リセット	バックライト輝度・コントラスト・ブライトネス・画調整*2(オート/フェーズ/ピッチ/水平位置/垂直位置)・色温度調整(9300K/6500K/sRGB/ユーザー調整)・自動入力センサー・ガンマ調整・シャープネス・言語切替・OSD位置・メニューロック・リセット	画質調整(バックライト/コントラスト/ブライトネス/リセット/スムージング)・画調整*2(オート/フェーズ/ピッチ/水平位置/垂直位置)・色温度調整(9300K/6500K/5000K/sRGB/ユーザー調整)・自動入力センサー・ガンマ調整・ズームモード選択・言語切替・OSD位置・メニューロック・リセット・オプション(イルミネーション)	画質調整(バックライト/コントラスト/ブライトネス/リセット/スムージング)・画調整*2(オート/フェーズ/ピッチ/水平位置/垂直位置)・色温度調整(9300K/6500K/6500K/ユーザー調整)・自動入力センサー・ガンマ調整・ズームモード選択・言語切替・OSD位置・メニューロック・リセット	バックライト輝度・コントラスト・ブライトネス・画調整*2(オート/フェーズ/ピッチ/水平位置/垂直位置)・色温度調整(9300K/6500K/ユーザー調整)・自動入力センサー・ガンマ調整・言語切替・OSD位置・メニューロック・リセット	バックライト輝度・コントラスト・ブライトネス・画調整*2(オート/フェーズ/ピッチ/水平位置/垂直位置)・色温度調整(9300K/6500K/ユーザー調整)・自動入力センサー・ガンマ調整・言語切替・OSD位置・メニューロック・リセット	バックライト輝度・コントラスト・ブライトネス・画調整*2(オート/フェーズ/ピッチ/水平位置/垂直位置)・色温度調整(9300K/6500K/ユーザー調整)・ガンマ調整・言語切替・OSD位置・メニューロック・リセット	画質調整(バックライト/コントラスト/ブライトネス/リセット/シャープネス)・画調整*2(オート/フェーズ/ピッチ/水平位置/垂直位置)・色温度調整(9300K/6500K/ユーザー調整)・自動入力センサー・ガンマ調整・言語切替・OSD位置・メニューロック・リセット	画質調整(バックライト/コントラスト/ブライトネス/リセット/シャープネス)・画調整*2(オート/フェーズ/ピッチ/水平位置/垂直位置)・色温度調整(9300K/6500K/ユーザー調整)・自動入力センサー・ガンマ調整・言語切替・OSD位置・メニューロック・リセット
	ECOモード	HIGH/MIDDLE/LOW/USER	HIGH/MIDDLE/LOW/USER	HIGH/MIDDLE/LOW/AUTO	HIGH/MIDDLE/LOW/USER	HIGH/MIDDLE/LOW/USER	HIGH/MIDDLE/LOW/USER	HIGH/MIDDLE/LOW/USER	HIGH/MIDDLE/LOW/AUTO	HIGH/MIDDLE/LOW/AUTO
	音声調整機能	—	—	—	—	—	—	—	音量調整	音量調整
	プリセットモード	22	22	39	35	22	22	15	22	22
	ユーザーモード	18	18	30	20	18	18	18	18	18
付加機能		—	—	タッチセンサーキー・ワンタッチ画面調整	—	—	—	—	—	—
その他	プラグ&プレイ機能	DDC2B対応	DDC2B対応	DDC2B対応	DDC2B対応	DDC2B対応	DDC2B対応	DDC2B対応	DDC2B対応	DDC2B対応
	パワーセービング機能	国際エネルギースター	国際エネルギースター	国際エネルギースター	国際エネルギースター	国際エネルギースター	国際エネルギースター	国際エネルギースター	国際エネルギースター	国際エネルギースター
	不要輻射低減	VCCIクラスB	VCCIクラスB	VCCIクラスB・TCO99	VCCIクラスB・TCO99	VCCIクラスB・TCO99	VCCIクラスB・TCO99	VCCIクラスB・MPR-II規格準拠・TCO99	VCCIクラスB・TCO99	VCCIクラスB・TCO99
	改正リサイクル法(PCリサイクルマーク付きモデル)	対応	対応	—	—	—	—	—	—	—

*1 コントラスト比5以上。 *2 デジタル入力の場合、調整は 不要になります(メニューからの選択はできません)。 ◎オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

マーク対応表

	自動画質調整	デジタルスムージング	ズーム	クリアブラック液晶	DVI-D端子	D-sub15端子	自動入力センサー	ステレオスピーカー	ヘッドホンジャック
SDM-HS94PB	●	●		●	●	×1	●		
SDM-HS74PS・HS74PB	●	●		●	●	×1	●		
SDM-P234B	●	●	●		●	×2	●		
SDM-S204	●	●	●		●	×2	●		
SDM-S94H	●	●			●	×1	●		
SDM-S74H・S74B	●	●			●	×1	●		
SDM-S53/HCX	●	●				×1			
SDM-X93	●	●			●	×2	●	●	●
SDM-X73	●	●			●	×2	●	●	●

	ECOモード	ブライトセンサー	DDC	sRGB	モニターインフォメーション	アームマウント	TCO99		PCリサイクル
SDM-HS94PB	4モード		2B	●	●			●	●
SDM-HS74PS・HS74PB	4モード		2B	●	●			●	●
SDM-P234B	4モード	●	2B	●	●	●	●	●	
SDM-S204	4モード		2B		●	●	●	●	
SDM-S94H	4モード		2B		●	●	●	●	
SDM-S74H・S74B	4モード		2B		●	●	●	●	
SDM-S53/HCX	4モード		2B		●	●	●	●	
SDM-X93	4モード	●	2B		●	●	●	●	
SDM-X73	4モード	●	2B		●	●	●	●	

全モデルWindows®XP認証プログラム対応
Windowsとの組み合わせで、安心してお使いいただけます。

全モデルMacintoshに対応
ソニーにおいて、互換性検証を行いました。Macintoshとの組み合わせで、安心してお使いいただけるディスプレイです。

このマークのついている製品は、JEITA「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2003年度版）を満たしています。詳細はホームページ http://www.jeita.or.jp をご覧ください。

このマークが表示されている弊社製品は弊社が無償で回収・再資源化いたします。詳細はホームページ http://www.sony.co.jp/pcrecycle/をご覧ください。

使いやすくするための多彩な機能

DVI-D端子 パソコンからのデジタル信号を直接入力できる接続端子。

D-sub15端子 パソコンからのアナログ信号を直接入力できる接続端子。

自動入力センサー 入力信号を自動検知する機能。省電力状態になる前に、入力を自動的に切り換え可能。

ステレオスピーカー ディスプレイに内蔵するスピーカーシステム。

ヘッドホンジャック ステレオヘッドホンジャックの装備。

ECOモード ディスプレイ前面のECOボタンを押すと画面の明るさを変更でき、消費電力の節約が可能。

ブライトセンサー 周囲の明るさに応じて、自動的に液晶のバックライト輝度を調整する機能。

DDC Plug&Playを実現するためディスプレイとパソコン間で機種情報などをやりとりするための規格。

sRGB カラースペース（色の再現範囲を座標で表す方法）の一つ。このモードを選ぶとコンピューター周辺機器間で色を合わせることが可能。

モニターインフォメーション OSD操作または、メニューボタン操作により、「機種名」「製造年・週」「シリアル番号」が表示される機能。

アームマウント VESA規格に準じたアームマウントに対応。ディスプレイ部分をアームやブラケットなど、同規格のディスプレイ固定金具に取り付け可能。

高画質を実現する技術

自動画質調整 入力信号のタイミングを自動検出し、画面センター位置調整やピッチ調整／フェーズ調整を自動で行い、画像のにじみやちらつきを軽減する機能。

デジタルスムージング 最大解像度よりも低い解像度をフル画面表示する際、なめらかな画像表示を行う機能。

ズーム 最大解像度よりも低いモードで表示するとき、拡大表示を3つのモードから選択可能。

クリアブラック液晶 高輝度液晶パネル、高コントラストフィルター、低反射クリア偏光板等を採用し、メリハリのある黒、鮮明な原色表示が可能。

地球環境への配慮

TCO99 スウェーデンの労働団体TCOが要請する規格。省エネ、電磁波低減、X線規制、有害物質規制、リサイクル性、人間工学的要求までに及ぶ幅広い範囲にわたる規定。

コンピューター、ディスプレイ等、オフィス機器5品目についての、省エネルギー基準適合品の登録制度「国際エネルギースタープログラム」の基準を満たした製品。

eco info

省エネルギー・省資源を実現。環境負荷の少ない部品・材料を使用。

eco infoは、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。

SDM-HS94PB・HS74PS・HS74PB
●待機時消費電力1W ●キャビネットにハロゲン系難燃剤を不使用 ●ECOモード（LOW設定）時消費電力45%削減 ●包装材に100%紙系材料のクッション使用

SDM-P234B
●ECOボタン搭載：ECOモード時消費電力35%削減（通常時比） ●待機時消費電力1W ●キャビネットにハロゲン系難燃剤を不使用 ●包装材に100%紙系材料のクッション使用 ●ダンボール箱の表層に100%雑誌古紙再生紙を使用

SDM-S204・S94H・S74H・S74B・S53/HCX
●ECOボタン搭載：ECOモード（LOW設定）時消費電力40%*1削減（通常時比） ●待機時消費電力1W*2 ●キャビネットにハロゲン系難燃剤を不使用 ●包装材に100%紙系材料のクッション使用

SDM-X93・X73
●ECOボタン搭載：ECOモード（LOW設定）時消費電力50%削減（通常時比） ●周囲の明るさを自動検知し調整する「ブライトセンサー機能」を装備 ●待機時消費電力1W ●キャビネットにハロゲン系難燃剤を不使用 ●包装材に100%紙系材料のクッション使用

＊1 SDM-S204は30%削減。 ＊2 SDM-S204は2W。

安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書・安全のために」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。
モニターをぐらついた台の上やかたむいたところなどに置くと、落ちたり倒れたりしてけがの原因となります。
平らで十分に強度があり、落下しないところに置いてください。

●長年ご使用のディスプレイの点検をぜひ！

このような症状はありませんか。
●電源をいれても画像が出ないことがある。●画像が途切れたり、乱れたりする。
●変なにおいがしたり、煙が出たりする。●電源コードやプラグが異常に熱い。●内部に水や異物が入った。

ご使用を中止
コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

●液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

ディスプレイを安全にご使用いただくために ●裏蓋をはずしたり、ディスプレイの内部の改造をしないでください。ディスプレイご使用上のご注意 ●ディスプレイの表示画面は実際のものや絵、または写真、プリント出力されたものと比較して色や形が異なることがありますのでご注意ください。●暗すぎる環境のもとでディスプレイを使用しますと、目を疲労させますので適度な明るさの中でご使用ください。●USB機能は使用するコンピューター、BIOS、OSおよび周辺機器によっては動作しない場合がありますのでご注意ください。ディスプレイ設置上のご注意 ●通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、ケースが変形したり、火災の原因となることがあります。通風を確保するために、製品の周辺にはものを置かないでください。 カタログ上のご注意 ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なることがあります。●Windowsは米国マイクロソフト社の米国における登録商標です。●Macintoshは米国アップルコンピュータ社の米国等における登録商標です。●記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。●ディスプレイの型（21型など）は画面寸法を表すものではなく、液晶画面の外形対角寸法を基準とした目安です。商品ご購入時のご注意 ●ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。●当社は、このコンピューターディスプレイの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

SonyDrive 「ソニードライブ」はソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。 http://www.sony.co.jp/SonyDrive

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

◎商品のお取扱い方法、お買物相談、その他のお問い合わせは
ソニーお客様ご相談センター
ナビダイヤル 0570-00-3311
（全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。）
●携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311
●受付時間 月～金 9:00～20:00 土・日・祝日9:00～17:00
＊電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

※このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

ショールーム 東 京／銀座数寄屋橋ソニービル
大 阪／中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新商品やソリューションをご体験ください。
なお展示していない商品もございますのでご了承ください。

お買い求めは信用ある当店へ

2004.6
カタログ記載内容2004年6月現在

AVAWMG-1 Printed in Japan. (84995929)R